

INCLUYE



SOLDADORAS INVERTER TECNOLOGÍA IGBT

	SH140 Mini	SH160	SH200	SH250
Amp.	10 - 140 Máx.	10 - 160 Máx.	10 - 200 Máx.	10 - 150 Máx.
Electrodos	1.6 - 3.2	1.6 - 3.2	1.6 - 4.0	2.0 - 4.0
Peso (Kg)	4.5	6.5	7.4	8
Incluye	Cables con pinza portaelectrodos, Pinza masa, cepillo y máscara			



SH140 MINI



SH160



INCLUYE Visor Digital



SH200
SH250

SOLDADORAS Y CORTADORAS



MIG 195

180 Amp. / Alambre de 0.6 a 1.0 mm.
Avance de alambre lento.
Protección térmica / Control de chispa.
INCLUYE Regulador y torcha



CUT40R PLASMA

40 Amp. / Espesor de Corte 3 a 8 mm.
Ahorra el 50% de tiempo en velocidad de corte, comparado a acetileno.
Corte rápido en espesores gruesos.
INCLUYE Torcha



CT312 (CORTE-MMA-TIG)

120 Amp. / Espesor de corte 3 a 8 mm.
Corta acero inoxidable, cobre, aluminio y hierro.
Equipada con:
Pico plasma, TIG, pinza masa, máscara y cepillo.

MÁSCARA FOTOSENSIBLE

Arnés de ajuste rápido / Alimentación con celda solar y batería de litio (se carga al soldar).
Función dual para amolar y soldar / Regulador externo de sensibilidad.

Área de visión / Tamaño de cartucho	92x42mm / 110x90mm
Protección UV/IR	Hasta la sombra DIN 16 en todo momento
Estado claro - Filtro de luminosidad	DIN 4
Estado oscuro - Protección UV	sombra variable DIN 9 ~ 13
Tiempo de pasaje claro a oscuro	1/25,000 segundos
Control de retardo (oscuro a claro)	0.1-1.0 segundos
Apto para soldadura	MMA - Arco - TIG - MIG



MASC100